






Equipo Dosificador Hidráulico

EASY SPRAY HYDRAULIC

PERFECCIÓN
PORTÁTIL



POLIUREA - RECUBRIMIENTOS PU - ESPUMA DE POLIURETANO



GAMA SPRAY EQUIPMENT
Designed with the Customer in Mind!

Los equipos de proyección **GAMA** constituyen su mejor y más eficaz aliado para una aplicación de calidad

EASY SPRAY HYDRAULIC ¡un nuevo concepto para la aplicación de sistemas de dos componentes!

¡UN EQUIPO **GAMA** ES MUCHO MÁS QUE LA SUMA DE SUS PRESTACIONES!

Con el modelo **EASY SPRAY HYDRAULIC** usted dispone no sólo de un equipo fiable, compacto y de innovador diseño, usted además, recibe un conjunto de prestaciones adicionales que, con toda seguridad, le permitirán obtener mayor productividad y excelente calidad en sus aplicaciones:

- Garantía total de piezas y mano de obra.
- Respuesta inmediata a sus consultas sobre el equipo y sus aplicaciones.
- Asistencia técnica de especialistas con más de veinte años de experiencia en el sector del poliuretano.
- Capacidad de adaptación a sus necesidades concretas.

Los accesorios **GAMA** han sido diseñados y fabricados con el mismo rigor, calidad y atención al detalle que los equipos para que se adapten perfectamente a la máquina y para aportar las condiciones

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN

La **Easy Spray Hydraulic**, de avanzado diseño, es una máquina hidráulica fácil de usar y portátil.

Al incorporar los depósitos de producto en un chasis con ruedas, facilita su movilidad y acceso a todo tipo de lugares de trabajo. El cuadro eléctrico está provisto de panel táctil, incorpora un software especialmente diseñado para facilitar la selección y el control de todos los parámetros de trabajo de manera simple y rápida. Un sofisticado sistema de alarmas advierte al operario de cualquier incidencia en el proceso para asegurar la correcta aplicación de los productos. Como elemento adicional, incluye una alarma específica de conexionado que evita costosas reparaciones por incidentes o errores de conexión a la red eléctrica.

Easy Spray Hydraulic con calefacción manguera



Sistema de calefacción principal

Compuesto por dos calentadores independientes "monobloc" sin juntas. Cada calentador incorpora dos resistencias de 900 W que aportan una potencia total de 1800 W y los elementos de control y seguridad necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Su singular configuración permite obtener un T de 30°C y alcanzar temperaturas de aplicación de 70°C en condiciones normales de temperatura ambiente.

Sistemas de calefacción de mangueras

La Easy Spray Hydraulic puede venir equipada con un tramo de manguera calefaccionada de 15 metros de longitud a 230 V, o con un transformador de 2000 W de potencia que permite calentar una longitud máxima de 48 metros de manguera. El sistema incorpora un innovador concepto de manguera calefactora en la que la resistencia de cobre se reparte homogéneamente proporcionando una intensidad de calefacción uniforme y un preciso control de la temperatura de aplicación de los productos.

Para la aplicación de productos que no requieran la calefacción en las mangueras la Easy Spray Hydraulic puede venir equipada con un kit de recirculación que permite alcanzar más rápidamente la temperatura de consigna establecida en los calentadores, antes de empezar a proyectar y durante los tiempos de pausa.

Bombas dosificadoras

Conjunto compuesto por dos bombas de pistón, de desplazamiento positivo, accionadas por un cilindro hidráulico.

Fabricadas con aluminio templado de alta dureza y un tratamiento especial, ofrecen bajo coeficiente de fricción, alto grado de lubricación y mayor capacidad de resistencia al desgaste. El sistema incluye un dispositivo de guiado común que proporciona mayor estabilidad, garantizando la correcta alineación del conjunto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CON RECIRCULACIÓN

Producción Máxima:	4 Kg/min	9 lb/min
Presión Máxima:	175 Kg/cm ² (17.2 Mpa)	2489 psi
Conexiónado eléctrico:	2 fases de 230 V / 1 fase de 400 V + neutro	
Pot. consumida conexión 1:	1,8 kW (motor)	
Pot. consumida conexión 2:	3,6 kW (calentadores)	
Consumo conexión 1:	12 A	
Consumo conexión 2:	16 A	
Manguera standard:	11 m (recirculación)	
Peso:	165 Kg (sin aceite)	363 lb
Dimensiones:	1165 mm x 605 mm x 744 mm	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CALEFACCIÓN MANGUERAS 230V

Pot. consumida conexión 1:	3,3 kW (1,8 kW motor + 1,5 kW mangueras)
Pot. consumida conexión 2:	3,6 kW (calentadores)
Consumo conexión 1:	16 A
Consumo conexión 2:	16 A
Longitud de Manguera Máx.:	15m (calefacción)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CALEFACCIÓN MANGUERAS CON TRANSFORMADOR

Pot. consumida conexión 1:	1,8 kW (motor)
Pot. consumida conexión 2:	3,6 kW (calentadores)
Pot. consumida conexión 3:	2 kW (transformador de mangueras)
Consumo conexión 1:	12 A
Consumo conexión 2:	16 A
Consumo conexión 3:	10 A
Longitud de Manguera Máx.:	48 m (calefacción con transformador)