



Manual de Componentes

Pistola de Proyección

Modelo G-DI

2.3 Revisión 28/02/11
Ref. NR-00028



Antes de poner en funcionamiento o de realizar tareas de mantenimiento en la pistola G-DI, lea detenidamente toda la documentación técnica y de seguridad incluida en el Manual de Servicio. Es importante que preste especial atención a la información contenida para conocer y comprender el manejo y las condiciones de uso de la pistola. Esta información está orientada a la SEGURIDAD DEL USUARIO y a la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS.



GARANTIA

GARRAF MAQUINARIA, S. A. (en adelante "GAMA") otorga esta Garantía limitada al comprador originario (en adelante "Cliente") para el equipo y los accesorios originales entregados con el equipo (en adelante "Producto") contra cualquier defecto de diseño, materiales o fabricación del Producto en el momento de la primera compra por parte del usuario y por un periodo de duración de dos (2) años a partir de la misma.

Si durante el período de garantía, y en condiciones normales de uso, el Producto dejara de funcionar correctamente por causas imputables a defectos del diseño, del material o de la fabricación, el distribuidor autorizado del país donde se haya adquirido el Producto o el servicio de asistencia técnica de GAMA, reparará o reemplazará el Producto de acuerdo con lo establecido en las siguientes

CONDICIONES

- a) La validez de esta garantía estará supeditada a la presentación, junto con el Producto entregado para su reparación o sustitución, de la factura original emitida por el distribuidor autorizado por GAMA para la venta del Producto, en la que deberá figurar la fecha de compra y el número de serie. GAMA se reserva el derecho a oponerse a prestar el servicio de garantía cuando los datos indicados no figuren en la factura o hayan sido modificados después de la compra del Producto.
- b) El Producto reparado o reemplazado seguirá manteniendo íntegra la garantía original durante el tiempo restante hasta la finalización de la misma o durante tres (3) meses a partir de la fecha de reparación, si el período de garantía original restante fuese más corto.
- c) Esta garantía no se aplicará a los fallos del Producto ocasionados por la deficiente instalación del mismo, por el desgaste natural de los componentes, por cualquier uso distinto del considerado normal para este Producto o que no cumpla estrictamente las instrucciones de uso facilitadas por GAMA; por accidente, por imprudencia, por ajustes, alteraciones o modificaciones del Producto no autorizadas por GAMA o por la utilización de accesorios, dispositivos de calefacción, equipos de bombeo y/o dispensadores que no hayan sido homologados o fabricados por GAMA.
- d) La garantía aplicable a los componentes y accesorios que forman parte del Producto y que no han sido fabricados por GAMA se limitará a la garantía ofrecida por el fabricante originario de los mismos.

GAMA NO RECONOCERÁ OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, MÁS QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA IMPRESA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LA ADECUACIÓN PARA UN USO CONCRETO, ESTÁN SUPEDITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. GAMA NO ASUME NINGÚN TIPO DE COMPROMISO" NI RESPONSABILIDAD POR LOS POSIBLES PERJUICIOS O GASTOS OCASIONADOS POR FALLOS EN EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, SU FUNCIONAMIENTO O POR EL DISPENSADO DEL MATERIAL A TRAVÉS DEL PRODUCTO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN GASTOS ORIGINADOS POR DAÑOS A LAS PERSONAS O A LA PROPIEDAD. DE IGUAL FORMA, GAMA NO SE RESPONSABILIZARÁ EN NINGÚN CASO DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS ESPECULATIVOS O DE PÉRDIDAS COMERCIALES. LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO CONSTITUIRÁ EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LAS OBLIGACIONES DE GAMA FRENTE AL CLIENTE. GAMA NO GARANTIZA EN MODO ALGUNO LA IDONEIDAD O APTITUD DE SU PRODUCTO PARA CUALQUIER FINALIDAD O APLICACIÓN DETERMINADA.

Toda la información facilitada correspondiente a los componentes que no han sido fabricados por GAMA y que está basada en informes recibidos del fabricante originario, aunque se considera precisa y fiable, se proporciona sin garantía o responsabilidad de cualquier tipo expresa o implícita.

La cesión, venta o arrendamiento financiero del Producto por parte de GAMA, en ningún caso constituye, expresa o implícitamente, una autorización, asentimiento o concesión para la utilización de cualesquiera derechos o patentes, ni fomenta, impulsa o respalda su violación.

Las restricciones de garantía no suponen una limitación de los derechos legales del consumidor recogidos en la legislación nacional aplicable, ni afecta a los derechos derivados del contrato de compraventa entre consumidor y proveedor.



CONFIGURACIONES BÁSICAS

CONFIGURACIONES BÁSICAS					
CAUDAL	ABANICO	REF.	COMPOSICIÓN		CANT.
BAJO	"ROUND"	G-DI/LR	Pistola Base	G-DI-00	1
			Módulos Nº 1 + 3	GU-04021-035R	1
				GU-04021-045R	1
			PCD 05RS + 06RS	GU-04023-05RS GU-04023-06RS	1 1
			Aguja 0.98	GU-04006-00	1
			Retenedor Junta 0.98	GU-04019-01	1
			Junta Posterior 0.98	GU-04020-01	1
	"FLAT"	G-DI/LF	Pistola Base	G-DI-00	
			Módulos Nº 2 + 4	GU-04021-035F	1
				GU-04021-045F	1
			PCD 035FS + 028FS	GU-04024-035FS GU-04024-028FS	1 1
			Aguja 0.98	GU-04006-00	1
			Retenedor Junta 0.98	GU-04019-01	1
			Junta Posterior 0.98	GU-04020-01	1
ALTO	"ROUND"	G-DI/HR	Pistola Base	G-DI-00	1
			Módulos Nº 6 + 7 + 9 + 10	GU-04022-060R	1
				GU-04022-080R	1
				GU-04022-120R	1
				GU-04022-170R	1
			PCD 10RL + 14RL + 18RL + 23RL	GU-04023-10RL GU-04023-14RL	1 1
				GU-04023-18RL GU-04023-23RL	1 1
			Aguja 1.25	GU-04007-00	1
			Retenedor Junta 1.25	GU-04019-02	1
			Junta Posterior 1.25	GU-04020-02	1
	"FLAT"	G-DI/HF	Pistola Base	G-DI-00	1
			Módulos Nº 5 + 8	GU-04022-045F	1
				GU-04022-080F	1
			PCD 063FL + 084FL + 086FL + 117 FL	GU-04024-063FL GU-04024-084FL	1 1
				GU-04024-086FL GU-04024-117FL	1 1
			Aguja 1.25	GU-04007-00	1
			Retenedor Junta 1.25	GU-04019-02	1
			Junta Posterior 1.25	GU-04020-02	1

ENSAMBLAJE EMPUÑADURA Y CILINDRO DE AIRE




Figura 1. Ensamblaje Empuñadura y Cilindro de Aire, Pistola G-DI



Manual de Componentes

**Tabla 1. Listado Componentes Empuñadura y Cilindro de Aire,
Pistola G-DI**

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Conjunto Mango con Gatillo	GU-04001-02	1
1.1	Mango con Tapones (*)	GU-04048-01	1
1.1A	Mango Mecanizado y Anodizado sin Tapones (°)	GU-04048-00	1
1.1B	Tapones (°)	TN-00246	6
1.2	Tuerca Válvula Gatillo (*)	GU-02131	1
1.3	Junta Tórica (*)	OR-00079	2
1.4	Muelle Gatillo (*)	SP-00022	1
1.5	Eje Gatillo (*)	GU-02130	1
1.6	Torillo Tope Gatillo (*)	TN-00235	1
1.7	Gatillo (*)	GU-02132	1
1.8	Pasador Gatillo (*)	GU-01035	1
1.9	Arandela de Retención (*)	TN-00006	1
2	Camisa Estándar Pistola Mecánica	GU-04002	1
3	Conjunto Émbolo	GU-04008-00	1
4	Soporte Bloque Mezcla	GU-04016	1
5	Aguja Tamaño 098	GU-04006-00	1
	Aguja Tamaño 125	GU-04007-00	1
6	Conjunto Culata Cilindro	GU-04003-04	1
7	Bloqueador	GU-04003-02	1
8	Guía Aguja	GU-04009	1
9	Junta Papel	GU-04013	1
10	Grapa Camisa	GU-02021	1
11	Casquillo de Fricción	GU-04012	1
12	Clavija Enchufe Rápido	RA-00213	1
13	Regulador de Aire	GU-04015	1
14	Machón	RA-00112	1
15	Latiguillo Toma Aire	MA-00027	1
16	Tornillo Allen	TN-00016	4
17	Tornillo Allen	TN-00002	1
18	Tornillo Bloque Mezcla	GU-04037	1
19	Tornillo Presión Casquillo	GU-04011	1



Manual de Componentes

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
20	Tornillo Allen	TN-00049	2
21	Pasador	TN-00224	1
22	Anillo Retención	TN-00223	1
24	Junta Tórica	OR-00070	1
25	Junta Tórica	OR-00072	2
26	Junta Tórica	OR-00003	1
27	Junta Tórica	OR-00025	1
28	Junta Tórica	OR-00028	1
29	Junta Tórica	OR-00015	1
30	Junta Tórica	OR-00001	2
31	Junta Tórica	OR-00047	1
32	Muelle Émbolo	SP-00015A	1
33	Muelle Bloqueo	SP-00007	1
34	Enchufe Rápido	RA-00214	1

Notas:

() Piezas incluidas en POS.1*

(º) Piezas incluidas en POS.1.1

ENSAMBLAJE CABEZAL




Figura 2. Ensamblaje Cabezal, Pistola G-DI



Manual de Componentes

**Tabla 2. Listado Componentes Ensamblaje Cabezal,
Pistola G-DI**


Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Cabezal de Mezcla	GU-04017	1
2	Tuerca Sello Aguja	GU-04018	1
3	Tuerca TIP	GU-04025	1
4	Difusor	GU-04026	1
5	PCD	Ver Tabla 6 y Tabla 7	-
6	Módulo con Pasador	Ver Tabla 9	-
7	Módulo (Incluido en Pos. 6)	Ver Tabla 9	-
8	Pasador (Incluido en Pos. 6)	TN-00227	-
9	Junta de Cierre Posterior Aguja Tamaño 098	GU-04020-01	1
	Junta de Cierre Posterior Aguja Tamaño 125	GU-04020-02	1
10	Retenedor Junta Aguja 098	GU-04019-01	1
	Retenedor Junta Aguja 125	GU-04019-02	1
11	Junta Bloque Entrada	GU-03012	2
12	Conjunto Bloque de Entrada	GU-02115-00	1
13	Tornillo Bloque de Entrada	GU-04036	1
14	Conjunto Válvula Manual	GU-02020-00	2
15	Unión Macho – Tuerca Loca (ISO)	RA-00005	1
16	Unión Macho – Tuerca Loca (POL)	RA-00006	1
17	Conjunto Cartucho Filtro y Anti Retorno (ISO)	GU-04030-01	1
18	Cuerpo Cartucho Filtro Lateral (ISO) (*)	GU-04028-01	1
19	Malla Filtro 40 Mesh (*),(#) (estándar)	GU-02063-40	2
	Malla Filtro 60 Mesh (Opcional)	GU-02063-60	2
	Malla Filtro 80 Mesh (Opcional)	GU-02063-80	2
20	Junta Cartucho Filtro Lateral (*),(#)	GU-04030	2
21	Conjunto Válvula Anti Retorno (*),(#)	GU-03010-00	2
22	Conjunto Cartucho Filtro y Anti Retorno (POL)	GU-04030-02	1
23	Cuerpo Cartucho Filtro Lateral (POL) (#)	GU-04028-02	1

Notas:

(*) Piezas incluidas en POS.17

(#) Piezas incluidas en POS.22

ENSAMBLAJE ÉMBOLO MAGNÉTICO (OPCIONAL)



*Figura 3. Ensamblaje Émbolo Magnético (Opcional),
Pistola G-DI*



Manual de Componentes

Tabla 3. Listado Componentes Ensamblaje Émbolo Magnético (Opcional), Pistola G-DI

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Camisa para Micro Magnético Estándar	GU-04002-M	1
	Camisa para Micro Magnético Versión Auto	GU-04002-A-MIC	1
	Camisa para Micro Magnético Versión Timer	GU-04002-T-MIC	1
2	Soporte Detector	GU-02051	1
3	Tapa Imán Émbolo	GU-04033	1
4	Imán Émbolo	GU-04040	1
5	Detector Magnético	EL-00136-04 (*)	1
6	Anillo Retención	TN-00222	1
7	Tornillo Allen	TN-00002	1

Nota:

Montar la Camisa adecuada según sea la versión de pistola; Estándar, Automática o con Temporizador.

(*) Esta referencia incluye :

- 1 Detector magnético con cable 2 m.
- 1 conector macho cuadrado de 3 polos.

ENSAMBLAJE TEMPORIZADOR (OPCIONAL)




Figura 4. Ensamblaje Temporizador (Opcional), Pistola G-DI



Manual de Componentes

**Tabla 4. Listado Componentes Ensamblaje Temporizador (Opcional),
Pistola G-DI**

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Conjunto Mango para Temporizador	GU-04001-02A	1
1.1	Mango Anodizado para Temporizador (*)	GU-04048-A0	1
1.2	Asiento Muelle para Temporizador (*)	GU-02135	1
1.3	Muelle Gatillo para Temporizador (*)	SP-00023	1
1.4	Tuerca Válvula Gatillo (*)	GU-02131	1
1.5	Eje Gatillo para Temporizador (*)	GU-02130-A	1
1.6	Tornillo Allen (*)	TN-00020	1
1.7	Gatillo (*)	GU-02132	1
1.8	Pasador Gatillo (*)	GU-01035	1
1.9	Anillo de Retención (*)	TN-00006	1
1.10	Tornillo Tope Gatillo (*)	TN-00235	1
1.11	Detector Inductivo (*)	EL-00136-02	1
1.12	Conector Recto (*)	EL-00137-02	1
2 (#)	Camisa para Temporizador Estándar	GU-04002-T	1
	Camisa para Temporizador con Micro Magnético	GU-04002-T-MIC	1
3	Racor Codo	RA-00088	3

Nota:

(*) Piezas incluidas en POS.1

(#) Montar la Camisa adecuada según sea la versión de pistola; Estándar o con Micro Magnético.

ENSAMBLAJE AUTO (OPCIONAL)




Figura 5. Ensamblaje Auto (Opcional), Pistola G-DI

Tabla 5. Listado Componentes Ensamblaje Auto (Opcional), Pistola G-DI

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Camisa Auto con Micro Magnético	GU-04002-A-MIC	1
2	Soporte Pistola Auto	GU-02136	1
3	Varilla de Acoplamiento	GU-02056	1
4	Racor Codo	RA-00088	3
5	Tornillo Allen	TN-00001	2
6	Soporte Detector	GU-02051	1
7	Det. Magnético con cable 2m+conector cuadrado 3 pol.	EL-00136-04	1
8	Tornillo Allen	TN-00002	1

TAMAÑOS DE PROYECCIÓN ESTÁNDAR




Figura 6. Tamaños de Proyección Estándar, Pistola G-DI

Tabla 6. Listado Componentes Tamaños de Proyección "Round", Pistola G-DI

Aguja Pos.1	Retenedor Junta Aguja Pos.2	Junta Cierre Posterior Aguja Pos.3	Módulo (Nº) Pos.4	PCD Pos.5	TAMAÑO
GU-04006-00	GU-04019-01	GU-04020-01	GU-04021-035R (1) GU-04021-045R (3)	GU-04023-05RS GU-04023-06RS	098
GU-04007-00	GU-04019-02	GU-04020-02	GU-04022-060R (6) GU-04022-080R (7) GU-04022-120R (9) GU-04022-170R (10)	GU-04023-10RL GU-04023-14RL GU-04023-18RL GU-04023-23RL	125

Nota: Los Módulos y PCD se pueden combinar entre sí siempre que sean de la misma familia de Tamaño (ver combinaciones en Tabla 8).



Manual de Componentes

**Tabla 7. Listado Componentes Tamaños de Proyección "Flat",
Pistola G-DI**

Aguja Pos.1	Retenedor Junta Aguja Pos.2	Junta Cierre Posterior Aguja Pos.3	Módulo (Nº) Pos.4	PCD Pos.5	TAMAÑO
GU-04006-00	GU-04019-01	GU-04020-01	GU-04021-035F (2) GU-04021-045F (4)	GU-04024-028FS GU-04024-035FS	098
GU-04007-00	GU-04019-02	GU-04020-02	GU-04022-080F (8) GU-04022-045F (5)	GU-04024-063FL GU-04024-084FL GU-04024-086FL GU-04024-117FL	125

Nota: Los Módulos y PCD se pueden combinar entre sí siempre que sean de la misma familia de Tamaño (ver combinaciones en Tabla 8).

Tabla 8. Configuraciones según Aplicación

"ROUND SPRAY PATTERN" (TAMAÑO 098)						
Caudal (Lts/min.)	Presión (Kg/cm ²)	Módulo (Nº)	ISO Port/ POL Port (mm)	PCD	Pattern (cm)	Diam. Ventana (mm)
0,6 – 1,1	100-225	GU-04021-035R (1)	1x-0,35 ISO 1x-0,35 POL	GU-04023-05RS	10-15	0,5
1,1 – 1,6	100-225	GU-04021-045R (3)	1x-0,45 ISO 1x-0,45 POL	GU-04023-06RS	15-18	0,6
"FLAT SPRAY PATTERN" (TAMAÑO 098)						
Caudal (Lts/min.)	Presión (Kg/cm ²)	Módulo (Nº)	ISO Port/ POL Port (mm)	PCD	Pattern (cm)	Dimens. Ventana (mm)
0,6 – 1,1	100-225	GU-04021-035F (2)	1x-0,35 ISO 1x-0,35 POL	GU-04024-035FS	10-15	1,26x0,28
1,5 – 2,2	100-225	GU-04021-045F (4)	1x-0,45 ISO 1x-0,45 POL			
0,5 – 1	100-225	GU-04021-035F (2)	1x-0,35 ISO 1x-0,35 POL	GU-04024-028FS	10-15	1,16x0,25
1 – 1,8	100-225	GU-04021-045F (4)	1x-0,45 ISO 1x-0,45 POL			



Manual de Componentes

"ROUND SPRAY PATTERN" (TAMAÑO 125)						
Caudal (Lts/min.)	Presión (Kgf/cm ²)	Módulo (Nº)	ISO Port/ POL Port (mm)	PCD	Pattern (cm)	Diam. Ventana (mm)
1,8 – 3,6	90-230	GU-04022-060R (6)	1x-0,60 ISO	GU-04023-10RL	15-25	1,0
1,8 – 3,9	70-250		1x-0,60 POL	GU-04023-14RL	15-40	1,4
3,0 – 4,8	110-240	GU-04022-080R (7)	1x-0,80 ISO 1x-0,80 POL	GU-04023-10RL	10-20	1,0
4,2 – 6,6	110-240			GU-04023-14RL	10-25	1,4
4,2 – 7,2	70-250			GU-04023-18RL	50-60	1,8
8 – 9	150			GU-04023-23RL	70-80	2,3
6	100	GU-04022-120R (9)	1x-1,20 ISO 1x-1,20 POL	GU-04023-10RL	10	1,0
7	120			GU-04023-14RL	25	1,4
7 – 9	70-90			GU-04023-18RL	50	1,8
12	150			GU-04023-23RL	70	2,3
7,5	70	GU-04022-170R (10)	1x-1,70 ISO 1x-1,70 POL	GU-04023-10RL	15	1
9	130			GU-04023-14RL	50	1,4
14	150			GU-04023-18RL	60	1,8
18	150			GU-04023-23RL	80	2,3
"FLAT SPRAY PATTERN" (TAMAÑO 125)						
Caudal (Lts/min)	Presión (Kgf/cm ²)	Módulo (Nº)	ISO Port/ POL Port (mm)	PCD	Pattern (cm)	Dimens. Ventana (mm)
1 – 2,7	110-250	GU-04022-045F (5)	1x-0,45 ISO 1x-0,45 POL	GU-04024-063FL	30-50	1,63x0,39
1 – 3,5	110-230			GU-04024-084FL	30-50	1,63x0,52
1,8 – 3	110-230	GU-04022-080F (8)	1x-0,80 ISO 1x-0,80 POL	GU-04024-063FL	40-60	1,63x0,39
3 – 5,5	90-230			GU-04024-084FL	40-60	1,63x0,52
				GU-04024-086FL	40-60	2,08x0,45
4 – 7	110-240			GU-04024-117FL	40-60	1,93x0,61

Nota: Los caudales y abanicos son aproximados, los valores reales variarán en función de la viscosidad del material y de su temperatura.

Fluido de prueba: Mesamoll.

Viscosidad Dinámica: 100-130 mPa.s

Densidad: de 1,04 a 1,07 Kg/L



**Tabla 9. Listado Brocas de Limpieza para Módulos,
Pistola G-DI**

Nº Módulo	Ref. Módulo	Diám. Taladro Central	Diam. Broca y Ref.	Diám. Taladros Laterales	Diam. Broca y Ref.
1	GU-04021-035R	2,376 mm	2,35 mm HT-00070	2x 0,35 mm	0,3 mm HT-00020
2	GU-04021-035F				
3	GU-04021-045R			2x 0,45 mm	0,4 mm HT-00021
4	GU-04021-045F				
5	GU-04022-045F	3,175 mm	3,2 mm HT-00071	2x 0,60 mm	0,55 mm HT-00022
6	GU-04022-060R			2x 0,80 mm	0,75 mm HT-00023
7	GU-04022-080R			2x 1,20 mm	1,15 mm HT-00024
8	GU-04022-080F			2x 1,70 mm	1,65 mm HT-00025
9	GU-04022-120R				
10	GU-04022-170R				

Nota: Cada Módulo se suministra con sus brocas de limpieza correspondientes.

**Tabla 10. Listado Brocas de Limpieza para PCD "ROUND",
Pistola G-DI**

Ref. PCD	Diám. Ventana	Diám. Broca	Ref. Broca
GU-04023-05RS	0,5 mm	0,45 mm	HT-00021
GU-04023-06RS	0,6 mm	0,55 mm	HT-00022
GU-04023-10RL	1 mm	0,95 mm	HT-00027
GU-04023-14RL	1,4 mm	1,35 mm	HT-00028
GU-04023-18RL	1,8 mm	1,75 mm	HT-00023
GU-04023-23RL	2,3 mm	2,25 mm	HT-00030

Nota: Cada PCD se suministra con su broca de limpieza correspondiente.

ENSAMBLAJE ENTRADA DE PRODUCTO (OPCIONAL)




Figura 7. Ensamblaje Entrada de Producto (Opcional)



Tabla 11. Listado Componentes Ensamblaje Entrada de Producto (Opcional)

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Junta Bloque (*)	GU-03012	2
2	Conjunto Bloque de Entrada (*)	GU-02115-00	1
3	Tornillo Bloque de Entrada (*)	GU-04036	1
4	Machón	RA-00112	2
5	Unión Macho – Tuerca Loca (ISO) (*)	RA-00005	1
6	Unión Macho – Tuerca Loca (POL) (*)	RA-00006	1
7	Llave Bola Estándar	RA-00070	2
8	Llave Bola de Alta Presión (#)	RA-00070H	2
9	Tapón	RA-00242	2

(*) Piezas incluidas en la pistola estándar.

(#) Suministro expreso bajo pedido. Consultar plazo de entrega con departamento de Marketing.

ENSAMBLAJES ESPECIALES DE PROYECCIÓN (OPCIONAL)




Figura 8. Ensamblajes Especiales de Proyección (Opcional)



Tabla 12. Listado Componentes Especiales de Proyección (Opcional)

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	PCD para Aguja 125 "Round"	GU-04023-23RL	1
2	Junta PCD	GU-04043	1
3	Cuerpo de Limpieza	GU-04044	1
4	Conjunto Anti Retorno	GU-01032-00	1
5	Junta	GU-05019	(*) (#)
6	Camisa Agitador Modular	GU-05018-50	(*)
7	Broca Agitador	Ver Tabla 13	(*)
8	Junta Base PCD	GU-04039	1
9	PCD "Flat"	Ver Tabla 14	1
10	Tuerca PCD	GU-04047	1
11	Agitador Tipo Laberinto	GU-04046	(#)
12	Camisa Agitador Laberinto	GU-04045	(#)
13	Guarda Boquilla	GU-05017	1
14	Conjunto TIP Reversible (incluye junta y asiento)	Ver Tabla 16	1

(*) Ver Tabla 13

(#) Ver Tabla 15

Nota: Para pedir cualquier pieza de estos montajes, consultar el plazo de entrega con el departamento de Marketing.



Tabla 13. Listado Componentes Agitador Estático Modular.

Long. Agitador	Pos.5 GU-05019	Pos.6 GU-05018-50	Pos 7
50 mm	1x	1x	1x GU-02047-050
100 mm	2x	2x	1x GU-02047-100
150 mm	3x	3x	1x GU-02047-150
200 mm	4x	4x	1x GU-02047-200
300 mm	6x	6x	1x GU-02047-300

Tabla 14. Listado Tamaños PCD Estándar.

PCD Estándar	Tamaño Orificio mm	Ancho Abanico cm (*)
GU-04024-028FS	0,25x1,16	---
GU-04024-035FS	0,28x1,26	---
GU-04024-063FL	0,39x1,63	---
GU-04024-084FL	0,52x1,63	---
GU-04024-086FL	0,45x2,08	---
GU-04024-117FL	0,61x1,90	---

() Valores obtenidos con agua a 130 bar de presión y a 30 cm de la superficie a proyectar.*

Plazos de entrega para estos elementos, consultar con el departamento de Marketing.

Tabla 15. Listado Componentes Agitador Estático Laberinto

Long. Agitador	Pos.5 GU-05019	Pos.11 GU-04046	Pos 12 GU-04045
50 mm	1x	1x	1x
100 mm	2x	2x	2x
150 mm	3x	3x	3x
200 mm	4x	4x	4x
250 mm	5x	5x	5x



Tabla 16. Listado Tamaños TIP Reversibles.

TIP	Tamaño Orificio mm	Ancho Abanico cm (*)
GU-05016-2310	0.58	10
GU-05016-2320	0.58	20
GU-05016-2340	0.58	40
GU-05016-2720	0.69	20
GU-05016-2730	0.69	30
GU-05016-3520	0.90	20
GU-05016-3530	0.90	30
GU-05016-3540	0.90	40

() Valores obtenidos con agua a 130 bar de presión y a 30 cm de la superficie a proyectar.*

Plazos de entrega para estos elementos, consultar con el departamento de Marketing.

ENSAMBLAJE PARA COLADA (OPCIONAL)




Figura 9. Ensamblaje para Colada (Opcional)

Tabla 17. Listado Componentes Ensamblaje para Colada (Opcional)

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	PCD para Aguja 125 "Round"	GU-04023-23RL	1
2	Boquilla para Colada	GU-04052	1
2.1	Cabeza boquilla (*)	GU-04050	1
2.2	Tubo Boquilla (*)	GU-04051	1
3	Tuerca Boquilla	GU-04053	1

Notas:

(*) Piezas incluidas en Pos.2

Para pedir cualquier pieza de estos montajes, consultar el plazo de entrega con el departamento de Marketing.

KIT DE RECIRCULACIÓN (OPCIONAL)



Figura 10. Kit de Recirculación (Opcional)
KT-00059-3



Tabla 18. Listado Componentes Kit de Recirculación (OPCIONAL)
KT-00059-3

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Machón	RA-00108	2
2	Racor "T"	RA-00234	2
3	Machón	RA-00145	1
4	Machón	RA-00144	1
5	Llave de Paso	RA-00217	2
6	Racor Recto	RA-00218	2
7	Tubo Doblado	MQ-06016	2
8	Flexo 10000 mm Alimentación ISO	MA-00060	1
9	Flexo 10000 mm Alimentación POL	MA-00059	1
10	Flexo 11000 mm Recirculación ISO	MA-00061	1
11	Flexo 11000 mm Recirculación POL	MA-00062	1

KIT DE LIMPIEZA (OPCIONAL)




Figura 11. Kit de Limpieza (Opcional)
KT-00072

Nota: El Kit incluye 2 juntas de recambio GU-03012 (no mostradas en el dibujo).



Tabla 19. Listado Componentes Kit de Limpieza (OPCIONAL)
KT-00072

Pos.	Descripción	Referencia	Cant.
1	Adaptador Pistola	GU-02138-00	1
2	Cjto. Válvula Manual	GU-02020-00	2
3	Tornillo Bloque de Entrada	GU-04036	1
4	Machón	RA-00108	1
5	Depósito Presurizado 2 Lts. (Estándar)	BI-00007-2	1
	Depósito Presurizado 10 Lts. (Opcional)	BI-00007-10	1
6	Flexo 10 mts.	MA-00063	1

Notas:

El Kit incluye 2 juntas de repuesto GU-03012 no mostradas en el dibujo.

Tubo de alimentación de aire al depósito no incluido.

Plazo de entrega para este montaje, consultar con el departamento de Márquetin.



Manual de Componentes

CONTENIDO

Garantía	2
Configuraciones Básicas	3
Ensamblaje Empuñadura y Cilindro de Aire	4
Ensamblaje Cabezal	7
Ensamblaje Émbolo Magnético (Opcional)	9
Ensamblaje Temporizador (Opcional)	11
Ensamblaje Auto (Opcional)	13
Tamaños de Proyección Estándar	14
Ensamblaje Entrada de Producto (Opcional)	18
Ensamblajes Especiales de Proyección (Opcional)	20
Ensamblaje para Colada (Opcional)	24
Kit de Recirculación (Opcional)	25
Kit de Limpieza (Opcional)	27
Contenido	29
Listado de Ilustraciones	29

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Ensamblaje Empuñadura y Cilindro de Aire, Pistola G-DI	4
Figura 2. Ensamblaje Cabezal, Pistola G-DI	7
Figura 3. Ensamblaje Émbolo Magnético (Opcional),	9
Figura 4. Ensamblaje Temporizador (Opcional), Pistola G-DI	11
Figura 5. Ensamblaje Auto (Opcional), Pistola G-DI	13
Figura 6. Tamaños de Proyección Estándar, Pistola G-DI	14
Figura 7. Ensamblaje Entrada de Producto (Opcional)	18
Figura 8. Ensamblajes Especiales de Proyección (Opcional)	20
Figura 9. Ensamblaje para Colada (Opcional)	24
Figura 10. Kit de Recirculación (Opcional)	25
Figura 11. Kit de Limpieza (Opcional)	27